

OSRAM DULUX D

CFLni, 2 tubos, casquillo de 2 pines para operar ECC



Áreas de aplicación

- Oficinas, edificios públicos
- Comercios
- Supermercados y grandes almacenes
- Hoteles, restaurantes
- Industria

Beneficios del producto


- Extremadamente económico
- Buena calidad de luz
- Excelente flujo luminoso
- Larga vida útil
- Mantenimiento mejorado

Características del producto


- Vida útil media: 10.000 h
- Índice de reproducción cromática R_a : 80...89
- Lámpara con casquillo de pines corta y compacta con tubos de doble vuelta
- Base plug-in G24d de casquillo simple de dos pines




Hoja de datos gama de productos




Product line drawing




Casquillo



Casquillo



Casquillo



Casquillo

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Potencia nominal	Flujo luminoso nominal	Temperatura de color	Vida útil nominal lámpara	Casquillo (denominación estándar)	Eficacia lámpara (condición estándar)
DULUX D 10 W/827	10 W	600 lm	2700 K	10000 h	G24d-1	60 lm/W
DULUX D 10 W/830	10 W	600 lm	3000 K	10000 h	G24d-1	60 lm/W
DULUX D 10 W/840	10 W	600 lm	4000 K	10000 h	G24d-1	60 lm/W
DULUX D 13 W/827	13 W	900 lm	2700 K	10000 h	G24d-1	69 lm/W
DULUX D 13 W/830	13 W	900 lm	3000 K	10000 h	G24d-1	69 lm/W
DULUX D 13 W/840	13 W	900 lm	4000 K	10000 h	G24d-1	69 lm/W
DULUX D 13 W/865	13 W	855 lm	6500 K	10000 h	G24d-1	66 lm/W
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	18 W	1200 lm	2700 K	10000 h	G24d-2	67 lm/W
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	18 W	1200 lm	3000 K	10000 h	G24d-2	67 lm/W
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	18 W	1200 lm	3500 K	10000 h	G24d-2	67 lm/W
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	18 W	1200 lm	4000 K	10000 h	G24d-2	67 lm/W
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	18 W	1130 lm	6500 K	10000 h	G24d-2	63 lm/W
DULUX D 26 W/827	26 W	1800 lm	2700 K	10000 h	G24d-3	66 lm/W
DULUX D 26 W/830	26 W	1800 lm	3000 K	10000 h	G24d-3	66 lm/W
DULUX D 26 W/835	26 W	1800 lm	3500 K	10000 h	G24d-3	69 lm/W
DULUX D 26 W/840	26 W	1800 lm	4000 K	10000 h	G24d-3	66 lm/W
DULUX D 26 W/865	26 W	1700 lm	6500 K	10000 h	G24d-3	59 lm/W

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Índice reproducción de color Ra	Flujo luminoso a 25 °C	Tono de luz	Long. con casq pero sin pitones/conexión	Vida útil	Reciclado
DULUX D 10 W/827	80...89	600 lm	827	87.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 10 W/830	80...89	600 lm	830	87.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 10 W/840	80...89	600 lm	840	87.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 13 W/827	80...89	900 lm	827	115.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 13 W/830	80...89	900 lm	830	115.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 13 W/840	80...89	900 lm	840	115.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 13 W/865	80...89	855 lm		115.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	80...89	1200 lm	827	130.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	80...89	1200 lm	830	130.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	80...89	1200 lm	835	130.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	80...89	1200 lm	840	130.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	80...89	1140 lm		130.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 26 W/827	80...89	1800 lm	827	149.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 26 W/830	80...89	1800 lm	830	149.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 26 W/835	80...89	1800 lm	835	149.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 26 W/840	80...89	1800 lm	840	149.00 mm	6500 h	Sí
DULUX D 26 W/865	80...89	1710 lm	865	149.00 mm	6500 h	Sí

Descripción del producto	Tensión nominal
DULUX D 10 W/827	
DULUX D 10 W/830	

Hoja de datos gama de productos

Descripción del producto	Tensión nominal
DULUX D 10 W/840	
DULUX D 13 W/827	
DULUX D 13 W/830	
DULUX D 13 W/840	
DULUX D 13 W/865	91 V
DULUX D 18 W/827 ¹⁾	
DULUX D 18 W/830 ¹⁾	
DULUX D 18 W/835 ¹⁾	
DULUX D 18 W/840 ¹⁾	
DULUX D 18 W/865 ¹⁾	100 V
DULUX D 26 W/827	
DULUX D 26 W/830	
DULUX D 26 W/835	
DULUX D 26 W/840	
DULUX D 26 W/865	105 V

Hoja de datos gama de productos

Equipamiento / Accesorios

- Apto para funcionamiento en equipos de conexión convencionales
-

Instrucciones de seguridad

En caso de que se rompa la lámpara: www.osram.com/brokenlamp

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.