



IP 66/NEMA 4, 12, 13 IK 10

La gama de armarios murales MultiMount de chapa de acero IP66, ha sido diseñada pensando en el cliente final. Práctica, eficiente y con una amplia gama de medidas estándar y accesorios disponibles en stock ofrece una solución a cada aplicación o puede fácilmente personalizarse para adaptarse a requerimientos específicos.

**Material:** Cuerpo: Chapa de acero de 1,2mm/1,4mm (MAS0606021R5 y superiores) / 1,5mm MAS1001230R5 y superiores y armarios de 400mm de profundidad. Tapa para salida de cables: Chapa de acero 1,4mm.

**Puerta:** Chapa de acero de 1,2mm/1,4mm (MAS0606021R5 y superiores) / 1,8mm (MAS1006026R5 y superiores).

**Placa de montaje:** Chapa de acero galvanizado de 2mm.

**Estructura:** Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm (20,4 mm de diámetro) para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

**Puerta:** Puerta envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras se pueden montar para permitir la apertura a izquierda o a derecha. En altura 300mm y superior dispone de pernos en la puerta para montar perfiles MMDP. En altura 600 y superior los perfiles en la puerta están incluidos como estándar. La estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano inyectada en una pieza.

**Cierre:** Cierre personalizado con doble agarre para facilitar la apertura de la puerta. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Los armarios de 1.000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

**Placa de montaje:** La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

**Tapa salida de cables:** Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa.

**Protección:** Se corresponde con IP66 y NEMA 4, 12 y 13. Para instalación exterior se recomienda utilizar tejadillo ARF y cuando hay que tener en cuenta la resistencia a la corrosión.

**Acabado:** Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

**Suministro:** Armario con puerta y dos perfiles de montaje en puerta para armarios desde MAS0604015R5 y superiores. Tapa(s) de salida de cables con junta(s) y accesorios de montaje. Puntos para toma de tierra. Llave plástica DIN 3mm.

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión placa de montaje			Salida de cables				
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
200	200	155	170	150	137	110x56	0S	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110x56	0S	1	1	MAS0252015R5
	250	155	220	200	137	110x56	0S	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110x56	0S	1	1	MAS0302515R5
		210	270	200	192	110x56	0S	1	1	MAS0302521R5
	300	155	270	250	137	210x56	1S	1	1	MAS0303015R5
		210	270	250	192	210x96	1	1	1	MAS0303021R5
350	250	155	320	200	137	110x56	0S	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210x56	1S	1	1	MAS0403015R5
		210	370	250	192	210x96	1	1	1	MAS0403021R5
	400	210	370	350	192	310x96	2	1	1	MAS0404021R5
	500	210	370	450	192	410x96	3	1	1	MAS0405021R5
	600	210	370	550	192	510x96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210x96	1	1	1	MAS0503021R5
	400	155	470	350	137	310x56	2S	1	1	MAS0504015R5
		210	470	350	192	310x96	2	1	1	MAS0504021R5
		260	470	350	242	310x96	2	1	1	MAS0504026R5
		300	470	350	282	310x96	2	1	1	MAS0504030R5
	500	210	470	450	192	410x96	3	1	1	MAS0505021R5
		300	470	450	282	410x96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310x56	2S	1	2	MAS0604015R5
		210	570	350	192	310x96	2	1	2	MAS0604021R5
		260	570	350	242	310x96	2	1	2	MAS0604026R5
		300	570	350	282	310x96	2	1	2	MAS0604030R5
	500	155	570	450	137	410x56	3S	1	2	MAS0605015R5
		210	570	450	192	410x96	3	1	2	MAS0605021R5
		260	570	450	242	410x96	3	1	2	MAS0605026R5
		300	570	450	282	410x96	3	1	2	MAS0605030R5
	600	210	570	550	192	510x96	4	1	2	MAS0606021R5
		300	570	550	282	510x96	4	1	2	MAS0606030R5
		400	570	550	382	510x96	4	1	2	MAS0606040R5
	800	300	570	750	282	310x96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410x96	3	1	2	MAS0705021R5
		260	670	450	242	410x96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310x96	2	1	2	MAS0804030R5
	600	210	770	550	192	510x96	4	1	2	MAS0806021R5
		260	770	550	242	510x96	4	1	2	MAS0806026R5
		300	770	550	282	510x96	4	1	2	MAS0806030R5
		400	770	550	382	510x96	4	1	2	MAS0806040R5
	800	210	770	750	192	310x96	2	2	2	MAS0808021R5
		300	770	750	282	310x96	2	2	2	MAS0808030R5
		400	770	750	382	310x96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510x96	4	1	1*	MAS1006026R5
		300	970	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1006030R5
	800	260	970	750	242	310x96	2	2	1*	MAS1008026R5
		300	970	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1008030R5
		400	970	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510x96	4	1	1*	MAS1206030R5
	800	300	1170	750	282	310x96	2	2	1*	MAS1208030R5
		400	1170	750	382	310x96	2	2	1*	MAS1208040R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Salida de cables					Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres		
200	200	155	110x56	0S	1	1	MAS0202015PER5	
250	200	155	110x56	0S	1	1	MAS0252015PER5	
	250	155	110x56	0S	1	1	MAS0252515PER5	
300	250	155	110x56	0S	1	1	MAS0302515PER5	
		210	110x56	0S	1	1	MAS0302521PER5	
	300	155	210x56	1S	1	1	MAS0303015PER5	
		210	210x96	1	1	1	MAS0303021PER5	
350	250	155	110x56	0S	1	1	MAS0352515PER5	
400	300	155	210x56	1S	1	1	MAS0403015PER5	
		210	210x96	1	1	1	MAS0403021PER5	
	400	210	310x96	2	1	1	MAS0404021PER5	
		500	410x96	3	1	1	MAS0405021PER5	
		600	510x96	4	1	1	MAS0406021PER5	
500	300	210	210x96	1	1	1	MAS0503021PER5	
	400	155	310x56	2S	1	1	MAS0504015PER5	
		210	310x96	2	1	1	MAS0504021PER5	
		260	310x96	2	1	1	MAS0504026PER5	
		300	310x96	2	1	1	MAS0504030PER5	
	500	210	410x96	3	1	1	MAS0505021PER5	
		300	410x96	3	1	1	MAS0505030PER5	
600	400	155	310x56	2S	1	2	MAS0604015PER5	
		210	310x96	2	1	2	MAS0604021PER5	
		260	310x96	2	1	2	MAS0604026PER5	
		300	310x96	2	1	2	MAS0604030PER5	
	500	155	410x56	3S	1	2	MAS0605015PER5	
		210	410x96	3	1	2	MAS0605021PER5	
		260	410x96	3	1	2	MAS0605026PER5	
		300	410x96	3	1	2	MAS0605030PER5	
	600	210	510x96	4	1	2	MAS0606021PER5	
		300	510x96	4	1	2	MAS0606030PER5	
		400	510x96	4	1	2	MAS0606040PER5	
	800	300	310x96	2	2	2	MAS0608030PER5	
700	500	210	410x96	3	1	2	MAS0705021PER5	
		260	410x96	3	1	2	MAS0705026PER5	
800	400	300	310x96	2	1	2	MAS0804030PER5	
	600	210	510x96	4	1	2	MAS0806021PER5	
		260	510x96	4	1	2	MAS0806026PER5	
		300	510x96	4	1	2	MAS0806030PER5	
		400	510x96	4	1	2	MAS0806040PER5	
	800	210	310x96	2	2	2	MAS0808021PER5	
		300	310x96	2	2	2	MAS0808030PER5	
		400	310x96	2	2	2	MAS0808040PER5	
1000	600	260	510x96	4	1	1*	MAS1006026PER5	
		300	510x96	4	1	1*	MAS1006030PER5	
	800	260	310x96	2	2	1*	MAS1008026PER5	
		300	310x96	2	2	1*	MAS1008030PER5	
		400	310x96	2	2	1*	MAS1008040PER5	
1200	600	300	510x96	4	1	1*	MAS1206030PER5	
	800	300	310x96	2	2	1*	MAS1208030PER5	
		400	310x96	2	2	1*	MAS1208040PER5	

\* Cierre de varillas de 3 puntos

# MAS

ARMARIOS MURALES DE CHAPA DE ACERO DE PUERTA SIMPLE.

