

M74 - M75

**INSTRUMENTOS MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN20460
 FUNCIÓN MULTÍMETRO Y CONTROL DEL MAPEADO SOBRE CABLES DE REDES LAN**

Los modelos M74 y M75 innovadores instrumentos que compenden características de multímetro de Verdadero Valor Eficaz (TRMS), verificador de instalaciones eléctricas domésticas y control del mapeado sobre cables de redes LAN (sólo M75) con una sólo instrumento. La forma ergonómica y funcional, el innovador selector de funciones electrónico, la rapidez y la simplicidad en la ejecución de las pruebas permiten a estos instrumentos ser utilizados por cualquier tipo de instalador eléctrico.

FUNCIONES	M74	M75
Continuidad > 200mA	•	•
Aislamiento a 250,500VCC	•	•
Tiempo intervención diferencial tipo CA General, 30 / 30x5 / 100 / 300mA	•	•
Resistencia Global de Tierra sin la intervención del diferencial	•	•
Función AUTO (Resistencia global de tierra, test diferenciales, aislamiento) sobre la toma en prueba	•	•
Sentido cíclico de las fases 1 y 2 puntas	•	•
Test completo sobre el mapeado del cable de red LAN con RJ45		•
Tensión CC/CA TRMS	•	•
Corriente CC/CA TRMS	•	•
Resistencia y test continuidad	•	•
Data HOLD, MAX/MIN/AVG	•	•
Medida PICO tensión y corriente	•	•
Medida corriente de dispersión (con pinza opcional HT96U)	•	•
Seguridad	EN61010-1	EN61010-1
Categoría de medida	CAT III 550V	CAT III 550V
Alimentación pilas tipo AA	4x1.5V	4x1.5V
Dimensiones (LxLaxH) mm	240x100x45	240x100x45
Peso (con pilas)	aprox. 450g	aprox. 450g

ACCESORIOS EN DOTACIÓN	Código
De serie	
- Set de 2 cables con puntas + 2 cocodrilos	KIT0075
- Cable 2 terminales con toma SHUKO	C2075
- Pinza estándar 400A/1V (sólo M75)	HT4003
- Unidad remota LAN #1 (sólo M75)	CH1
- Unidad remota LAN #2 (sólo M75)	CH2
- 3 cable patch LAN RJ45 (sólo M75)	
- Bolsa de transporte	BORSA75
- Certificado de calibración ISO9000	
- Manual de instrucciones	
Opcionales	
- Pinza Estándar 1-100-1000A/1V, diám. 54mm	HT96U
- Adaptador para conexión HT96U, HT4004 HT4005N	NOCANBA
- Pinza estándar 400A CA	HT4003
- Pinza estándar 10-100A CC/CA/1V	HT4004
- Pinza estándar 10-100A CA/1V	HT4005N
- Unidad remota LAN #3 (sólo M75)	REM3
- Unidad remota LAN #4 (sólo M75)	REM4
- Unidad remota LAN #5 (sólo M75)	REM5
- Unidad remota LAN #6 (sólo M75)	REM6
- Unidad remota LAN #7 (sólo M75)	REM7
- Unidad remota LAN #8 (sólo M75)	REM8
- 6x Unidades remotas LAN #3 - #8 (sólo M75)	REM38



M74
Cód.HT:0158

M75
Cód.HT:0149