

ARTU900 ARTU901

REF. 2474

REF. 2475


ARTU951 ARTU902 ARTU903

REF. 2479

REF. 2476

REF. 2477

- Robusto cuerpo de zamak, con garras de fijación para caja empotrable Ø 56 mm.
- Conexión cómoda y rápida del cable coaxial.
- Montaje en superficie utilizando el zócalo ABT-210 (Ref. 1460).
- Placa embellecedora 80 x 80 mm.
- Versiones disponibles sin placa embellecedora.
- Conectores TV/RD: IEC macho, SAT: IEC hembra.



			ARTU-900	ARTU-901	ARTU-951	ARTU-902	ARTU-903
Banda de frecuencias		MHz	TV/RD: 5 – 862 ; SAT: 950 – 2300				
Atenuación de conexión	entrada - TV/RD	dB	4,5	11	15	19	
	entrada - SAT	dB	5,5	11	15	18	
Atenuación máx. de paso	5 – 862 MHz	dB	– *	2		1,3	
	950 – 2300 MHz	dB	– *	3		2,5	
Desacoplo de salida	salida - TV/RD	dB	– *	> 23		> 26	> 25
	salida - SAT	dB	– *	> 16		> 17	> 19
Desacoplo TV/RD - SAT		dB			> 25		
Paso de corriente por salida SAT			Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Placa embellecedora y garras de fijación			Sí	Sí	No	Sí	Sí

* El modelo ARTU900es base final de cascada.