



DOWNLIGHT 725



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIÓN LUMINARIA

General uniforme

DOWNLIGHT 725.22 DOWNLIGHT 725.23

MONTAJE

Empotrar

MONTAJE

Empotrar

DIÁMETRO CORTE

210 mm

DIÁMETRO CORTE

150 mm

VIDA ÚTIL

30.000 horas

VIDA ÚTIL

30.000 horas

PESO

1,25 kg

PESO

0,5 kg

ACABADO

Blanco / Aluminio

ACABADO

Blanco / Aluminio

IP

20

IP

20

ÓPTICA


General

ÓPTICA


General

DIMENSIONES

DOWNLIGHT 725.22



DOWNLIGHT 725.23



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA LUMINARIA (W) INCLUIDA FUENTE DE ALIMENTACIÓN	MONTAJE	INSTALACIÓN	TEMPERATURA COLOR °K	LUMENS	APERTURA	CRI	ACABADO
72522030-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Blanco
72522030-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Blanco
72522030-986	Downlight 725 empotrado CW Advance GENERAL	24	Empotrar		5800	2400	120	80	Blanco
72522033-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Aluminio
72522033-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Aluminio
72522033-986	Downlight 725 empotrado CW Advance GENERAL	24	Empotrar		5800	2400	120	80	Aluminio
72522130-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL-1-10V	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Blanco
72522130-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL-1-10V	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Blanco
72522133-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL-1-10V	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Aluminio
72522133-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL-1-10V	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Aluminio
72522930-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL- IP44	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Blanco
72522930-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Blanco
72522933-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL- IP44	24	Empotrar		3100	2100	120	80	Aluminio
72522933-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44	24	Empotrar		3900	2300	120	80	Aluminio
72523030-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Blanco
72523030-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Blanco
72523030-986	Downlight 725 empotrado CW Advance GENERAL	14	Empotrar		5800	1400	120	80	Blanco
72523033-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Aluminio
72523033-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Aluminio
72523033-986	Downlight 725 empotrado CW Advance GENERAL	14	Empotrar		5800	1400	120	80	Aluminio
72523130-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL-1-10V	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Blanco
72523130-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL-1-10V	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Blanco
72523133-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL-1-10V	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Aluminio
72523133-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL-1-10V	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Aluminio
72523930-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL- IP44	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Blanco
72523930-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Blanco
72523933-983	Downlight 725 empotrado WW Advance GENERAL- IP44	14	Empotrar		3100	1200	120	80	Aluminio
72523933-984	Downlight 725 empotrado NW Advance GENERAL- IP44	14	Empotrar		3900	1300	120	80	Aluminio

Fuente de alimentación incluida